



ELIT 708

PŁYN DO PŁUKANIA PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH

Zastosowanie:

Preparat stworzony do zastosowań profesjonalnych. Kwaśny płyn przeznaczony do płukania i nabtyszczania pieców konwekcyjno-parowych. Środek o bardzo silnym działaniu, do usuwania osadów mineralnych i nabtyszczania powierzchni pieców odpornych na działanie kwasów.

Dozowanie i sposób użycia:

Płukanie automatyczne: postępować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Umieścić odpowiednią dla środka płuczącego lancę ssącą do kanistra lub nalać preparat do właściwego pojemnika w urządzeniu, po czym uruchomić automatyczny cykl płukania. Po zakończeniu procesu, wilgotną szmatką przetrzeć uszczelki drzwi.

Płukanie ręczne: sporządzić z koncentratu roztwór roboczy w proporcji od 1:5 do 1:1 (w zależności stanu powierzchni urządzenia) z wodą, a następnie spryskać powierzchnie komory. Pozostawić środek na powierzchni na ok. 3-5 min. po czym dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Zalecany sposób przechowywania: w wydzielonym, dobrze wentylowanym magazynie w temp. 5 - 35°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu fabrycznym.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wyprodukowano dla:



Domtom Kompleksowe Zarządzanie Higieną
Ul. Melchiora Wańkowicza 133, 31-752 Kraków
Tel. 12 346 54 56, www.domtom.com.pl

Podmiot odpowiedzialny/Producent
HHS Chemicals Sp. z o.o.,
Ul. Ballona 1, 08-530 Dęblin.

UFI: P3N0-D055-X009-MS5E
pH produktu: 2,0
UN 3264

Data produkcji na opakowaniu jest
jednocześnie numerem partii
Termin przydatności: 24 miesiące od daty produkcji

Firma DOMTOM stosuje i spełnia wymagania systemu
jakości ISO 22000:2018

Rekomendowane dla Programu:

